




H5-1 / H9-1

Máquinas pintabandas para circuitos y instalaciones deportivas / estadios



H5
Losail International
Circuito
en la Doha, Catar



H5
Estadio olímpico
en Roma, Italia



H9
Circuito Silverstone
en Silverstone, UK



H5
Estadio olímpico
en Roma, Italia



H9
Nürburgring
en Nürburg, Alemania



H9
Nürburgring
en Nürburg, Alemania

H5-1 / H9-1

Máquinas pintabandas para circuitos y instalaciones deportivas / estadios

	H5-1	H9-1
Datos técnicos:		
Motor	1-cilindro 200 cm ³ , Honda motor gasolina, refrigerado por aire, 4,0 kW a 3.500 r.p.m.	1-cilindro 390 cm ³ , Honda motor gasolina, refrigerado por aire, 8,4 kW a 3.200 r.p.m.
Transmisión	manual	continua variable, hidráulico
Potencia del aire	hasta 360 l/min (compresor de 2-cilindros)	hasta 670 l/min (compresor de 2-cilindros)
Medidas (L x An x Al)	1.500 x 800 x 1.050 mm	1.650 x 1.050 x 1.220 mm
Peso aprox.	130 kg	255 - 285 kg
Técnicas / Capacidad de depósitos:		
Pinturas en frío	Airspray (modo baja presión) hasta 24 l	Airspray (modo baja presión) hasta 48 l (1 depósito) o 2 x 24 l (2 depósitos)
Características:		
Reducción de las vibraciones del motor / compresor	sí	sí
Fijación del marcador a la derecha y izquierda	sí	sí
Anchuras de línea uniformes, también en curvas cerradas	sí	sí
Enclavamiento de marcha recta hacia delante de la rueda trasera, para mantener fácilmente la dirección	sí	sí
Depósito de material con agitador manual	-	sí
Depósito de esferas bajo presión	-	sí
Anchuras de línea (dependiendo del equipamiento y del material)	5 hasta 15 cm	10 hasta 60 cm
Opción:		
Electrónica para control de longitud trazo-intervalo	-	electrónico
Pistola manual adicional posible	sí	sí
Es posible la utilización de bidones de material de uso común en el mercado	10 l	30 l
Equipo para instalaciones deportivas	sí / a la derecha	-
Remolque con asiento	-	sí