

2K50 / 2K50A / 2K60A

Устройство для укладки холодного пластика типа 2К с ручным управлением для разметки термопластиком, гладкой разметки, а также профильной разметки

Дополнение к каждой разметочной машине для нанесения 2-компонентного холодного пластика. Для работ небольшого объема и везде, где имеется недостаток пространства для движения. Можно применять специально для укладки пешеходников, при проведении ремонтных работ и в релевантных для безопасности зонах (профильная разметка) при ширине полосы от 10 до 50см.

Технические характеристики:

- ✓ Двигатель: Хонда на бензине, 1 цилиндр, 160 см³, воздухоохлаждаемый, 3,2 кВт при 3000 об./мин.
- ✓ Размеры: 1500x1000x800 мм (ДxШxВ)
- ✓ Вес: прибл. 120 кг
- ✓ Жемчужный бак (20 л) и разбрасыватель, а также 2-позиционный регулируемый затвор для ширины полосы от 25 и 50 см
- ✓ Соотношение 2-компонентной смеси 98:2 (необходимо предварительное смешивание)
- ✓ Время обработки: прибл. 10 мин.
- ✓ Расход материала при разметке термопластиком: в зависимости от грунтового покрытия разметки, прибл. 2,5 до 3,0 кг/м² (рекомендация), возможно также до 3,8 кг/м² (Внимание: внешний вид напыления)
- ✓ Дополнительные наконечники распределительного устройства для полосы шириной 10-30 см (постоянная ширина) при длине разметки прибл. до 50 м (в зависимости от жизнеспособности материала). Стандартное исполнение подачи материала при разметке термопластиком при ширине полосы до 50 см.
- ✓ Стандартное исполнение подачи материала при разметке термопластиком в т.ч. для пешеходника при ширине полосы **до 60 см.**
- ✓ Дополнительные вытягивающие наконечники для гладкой разметки при ширине полосы 10 – 50 см (постоянная ширина)
- ✓ **НОВИНКА!!!** Профильное исполнение разметки (поперечный профиль при 90°) при ширине полосы 10 - 30 см (постоянная ширина)



2K50 для гладкой и профильной разметки 2K50A для разметки термопластиком



HOFMANN GmbH