

2K50 / 2K50A / 2K60A

Machine d'application d'enduit à froid à deux composants à guidage manuel pour agglomérats ou peinture lisse ainsi que pour les marquages profilés

Le complément pour chaque machine d'application d'enduit à froid à deux composants. Pour des travaux sur des périmètres restreints et pour toutes les zones exigües. Idéal pour les passages piétons, les travaux de réparation et sur les zones de sécurité (marquage de profil) sur des largeurs de traits de 10 à 50 cm.



Caractéristiques techniques :

- ✓ Moteur : Honda essence monocylindre 160 cm³ refroidi à air, 3,2 kW à 3000 tr/mn.
- ✓ Dimensions : 1500x1000x800 mm (Lxlxh)
- ✓ Poids : env. 120 kg
- ✓ Réservoir (20 l) et pulvérisateur avec fermeture à 2 étages réglable pour des largeurs de lignes de 25 et 50 cm.
- ✓ Rapport de mélange à deux composants de 98:2 (mélange préalable nécessaire)
- ✓ Temps de traitement : env. 10 mn
- ✓ Quantité de produit lors d'un marquage avec agglomérats : Dépend de la surface à marquer, env. 2.5 à 3.0 kg/m² (recommandation), possible jusqu'à 3.8 kg/m² (attention : éclaboussures)
- ✓ Semelles de répartitions de matière additionnelles dans des largeurs de traits de 10-30 cm (largeur fixe) pour une longueur de marquage d'environ 50 m (dépend de la durée de vie du récipient). Version standard de l'agglomérat en apport de produit pour une largeur de trait jusqu'à 50 cm.
- ✓ Version spéciale de l'agglomérat entre autres pour les passages piétons pour une largeur de trait **jusqu'à 60 cm.**
- ✓ Semelles glissantes additionnelles pour des largeurs de trait de 10 - 50 cm (largeur fixe)
- ✓ **NOUVEAU !!!** Version marquage de profil (profils transversaux à 90°) pour des largeurs de trait de 10 - 30 cm (largeur fixe)
- ✓

2K50 pour les traits lisses et les profils

2K50A pour les marquages avec agglomérats



HOFMANN GmbH