

## Kocher Preheater

ROAD  
MARKING  
SYSTEMS  
INFORMATION

Nr. 405-1

01/2011 (11/11)

# ID1100-1

## Neu / New

### Technische Daten

Indirekt über Thermalöl (215 ltr) beheizter Kocher mit **vergrößerter** Wärmeübertragungsfläche

- Füllmenge: 1100 l (brutto) pro Kocher
- hydraulisch angetriebenes Hochdrehmoment-Rührwerk
- beheizte Zentralsäule
- kompakte Bauform

**Maße** (LxBxH mm) Einzelkocher ohne Podest und Treppe, ohne Kraftstation: 2000 x 1250 x 2300

**Maße** (LxBxH mm) Doppelkocherpaket mit Podest und Treppe (siehe Bild), ohne Kraftstation:  
2620 x 2500 x 2300

Optionen: verschiedene Materialauslässe, Luftansaugsatz für Ölbrenner, Zeitschaltuhr, Materialtransferpumpe, elektrische Verstellung für Rechts-/Linkslauf des Rührwerks



### Technical Data

Indirectly heated preheater by means of heat transfer oil (215 l) with **increased** heat transfer surface

- Filling quantity: 1100 l (gross) per preheater
- Hydraulic driven high torque agitator
- Heated central column
- Compact design

**Dimensions** (LxWxH mm) single preheater without platform and stairs, without power station: 2000 x 1250 x 2300

**Dimensions** (LxWxH mm) double preheater package with platform and stairs (see picture), without power station: 2620 x 2500 x 2300

Options: different material outlets, air intake set for oil burner, timer, material transfer pump, electrical adjustment for right-/left-handed rotation of agitator

**HOFMANN GmbH**