





Perlpistolen und Perlschleudern





Perlpistole

Doppel-Perlpistole

- Verschleißfreie, pneumatische Nachstreuvorrichtung
- Gleichmäßige Verteilung der Streumittel durch Beschleunigung der Glasperlen durch Zerstäuberluft über die gesamte Strichbreite
- Streumenge stufenlos einstellbar
- Anschluss an Druck- und drucklose Behälter
- Einstellbare Verzögerung der Nachbepерlung (Startbepерlung ist nicht einstellbar)
- Einstellbare Perlverteilung (nur bei Doppel-Perlpistole).
- Mit Schlauchstutzen
- Inkl. Düse und Verzögerungsventil sowie Zerstäuberluftabspernung

	Art.-Nr.	Maße LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
Perlpistole	9703710	400x125x155	3,0
Doppel-Perlpistole	9705986	400x125x240	4,8
		Streubreite [cm]	
	9703710	10 – 30	
	9705986	10 – 30	
		Bohrung [mm]	
Luftdüse	9142953 ¹⁾	2,5	
	9143316	1,5	
	9144650	0,8	
		Durchmesser [mm]	
Schlauchstutzen	9700014	32,0 / 40,0	
	9700392	25,0	




Dosierperlpistole

Doppel-Dosierperlpistole



- Nachstreuvorrichtung mit integriertem Fördersystem für die wegabhängige Bestreuung der Straßenmarkierung bei gleich bleibender Streudichte [g/m²] unabhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit (Mengendosierung)
 - Gleichmäßige Verteilung der Streumittel durch Beschleunigung der Glasperlen durch Zerstäuberluft über die gesamte Strichbreite
 - Anschluss an Druck- oder drucklose Behälter möglich
 - Feineinstellung der Streumenge durch Kettenradsatz
 - Einstellbare Perlverteilung (nur bei Doppel-Dosierperlpistole).
 - Mit Schlauchstutzen
 - Inkl. Luftdüse
- Mitgelieferte Düsensätze: ¹⁾ selbstfahrende Maschinen

	Art.-Nr.	Maße LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
Dosier-Perlpistole	9701550	390x155x180	4.4
Doppel-Dosierperlpistole	9705987	400x155x240	6,2
		Streubreite [cm]	
	9701550	10 – 30	
	9705987	10 – 30	
		Bohrung [mm]	
Luftdüse	9119612	3,0	
		Durchmesser [mm]	
Schlauchstutzen	9700014	32,0 / 40,0	
	9700392	25,0	



Elektro-Perlschleuder:


- Wegabhängige Dosierung der Nachstreuemittel mit anschließender Beschleunigung durch eine mittels Luft- oder Elektromotor betriebene Flügelwalze.
- Im wegabhängigen Modus (gleichbleibende Streumenge pro Quadratmeter auch bei Geschwindigkeitsänderungen) erfolgt die Ansteuerung gemeinsam mit der Ansteuerung der Markierungsstoffpumpen durch die MALCON 4/4E Strichteilungselektronik. Hier erfolgt auch die Einstellung der Streumenge pro Quadratmeter, es ist kein Extra-Steuergerät notwendig.



Nur bei verstellbarer Perlschleuder:

Manuelle Einstellung der Streubreite von 10 - 30 cm möglich

- Nachstreuovrrichtung mit Dosierwalze für die wegabhängige Bestreuung der Straßenmarkierung bei gleichbleibender Streudichte [g/m²] unabhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit (Mengendosierung)
- Gleichmäßige Verteilung der Streumittel durch großvolumiges Gehäuse über die gesamte Strichbreite



Handperlpietole

- Nachstreuovrrichtung mit Ansaugsystem für die Förderung von Glasperlen aus Behältnissen aller Art
- Gleichmäßige Verteilung der Streumittel durch Beschleunigung der Glasperlen durch Zerstäuberluft über die gesamte Strichbreite (z.B. Sperrflächen, Zebrastrifen, Pfeilen).
- Inkl. Luftdüse

	Streubreite [cm]	Streumenge [g/m ²]	Art.-Nr. Teilesatz	Maße LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
CONEX® Elektro-Perlschleuder	10 - 15	100 - 500	97 07 680 + 97 07 604	240x250x245	14,0
	10 - 15	500 - 1000	97 07 681 + 97 07 604	240x250x245	14,0
	25 - 30	100 - 500	97 07 684 + 97 07 604	480x250x245	20,0
	25 - 30	500 - 1000	97 07 685 + 97 07 604	480x250x245	20,0
	35 - 40	100 - 500	97 07 686 + 97 07 604	580x250x245	23,0
CONEX® Elektro-Perlschleuder verstellbar	10 - 30	100 - 500	97 07 684 + 97 06 779 + 97 07 604	480x250x245	20,0
	10 - 30	500 - 1000	97 07 685 + 97 06 779 + 97 07 604	480x250x245	20,0
CONEX® Perlschleuder	10 - 15	100 - 500	97 03 489	430x150x245	9,0
	10 - 15	500 - 1000	97 03 490	430x150x245	9,0
	25 - 30	100 - 500	97 03 492	580x150x245	15,0
	25 - 30	500 - 1000	97 03 493	580x150x245	15,0
	35 - 40	100 - 500	97 03 801 + 97 07 604	680x150x245	18,0
	35 - 40	500 - 1000	97 03 802 + 97 07 604	680x150x245	18,0
CONEX® Perlschleuder, verstellbar	10 - 30	100 - 500	97 03 492 + 97 06 779	580x150x245	15,0
	10 - 30	500 - 1000	97 03 493 + 97 06 779	580x150x245	15,0

(Weitere Düsen auf Anfrage)

- Einbettungstiefe durch Beschleunigerwalze einstellbar
- Anschluss an Druck- und drucklose Behälter möglich
- Feineinstellung der Streumenge durch Kettenradsatz (gilt nicht für Elektro-Perlschleudern)
- Ohne Schlauchstutzen

	Art.-Nr.	Maße LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
Handperlpietole	9703089	300x130x125	1,0
	inkl. Düse und Schlauchsatz		
	9703870		
	inkl. Düse, ohne Schlauchsatz		
		Bohrung [mm]	
Luftdüse	9142570	2,0	
		Länge [m]	
Schlauchsatz	9704635	6,0	

Technische und Ausstattungsänderungen vorbehalten !